

# Feuerhemmende Ganzglastür

**NEU**

## T30-1/T30-2-FSA „Teckentrup GL“

- RAHMENLOSE FEUERSCHUTZTÜR FÜR MAXIMALE TRANSPARENZ UND HOCHWERTIGE ELEGANZ
- FEUERHEMMEND UND RAUCHDICHT

Exklusiv bei  
Teckentrup



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

**Teckentrup**  
Türen · Tore · Zargen

# Stilvoller Brandschutz

Feuerschutz mit  
max. Lichteinfall

Die ideale Verbindung von effektivem Brandschutz und ästhetischer Gestaltung.


Die neue Feuerschutztür T30-FSA „Teckentrup GL“ ist nach EN 1634-1 (DIN 4102) geprüft und bietet damit vielfach erprobten Brandschutz.

Dank der rahmenlosen Konstruktion wird eine maximale Transparenz erreicht, die den heutigen Anforderungen an modernen und ästhetischen Brandschutz entspricht. Designorientierte Beschläge machen die hochwertige Optik komplett. Die Tür ist als 1- oder 2-flügelige Variante erhältlich.



Ganzglastür in 2-flügeliger Ausführung: T30-2-FSA „Teckentrup GL“

- **Bauaufsichtliche Zulassung:** im Zulassungsverfahren (Zulassung 1. Quartal 2013), z.Z.: Zulassung im Einzelfall
- **Einbau in:**  
Mauerwerk (mind. 115 mm), Beton (mind. 100 mm), Leichtbauständerwand (mind. 100 mm), Porenbeton (mind. 115 mm)
- **Zugelassener Größenbereich:**  
1-flg. (BRM) Breite: 600 – 1250 mm, Höhe: 800 – 2500 mm  
2-flg. (BRM) Breite: 1500 – 2500 mm, Höhe: 1750 – 2500 mm
- **Zarge:**  
Eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge durch Schraubmontage.  
Optional: Zargen auch in RAL nach Wahl und Edelstahl lieferbar.
- **Oberfläche:**  
Beschlagabdeckungen Edelstahl 1.4301 240er Korn geschliffen  
Zarge verzinkt und grundiert, Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
- **Qualifikationen**  
- Rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095 mit OTS für Massiv- und Leichtbauständerwände (1- und 2-flügelig)  
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1  
Rw 34 dB mit Bodendichtung absenkbar (nur 1-flügelig)
- **Sonderausstattungen (optional gegen Mehrpreis):**  
Gegen-, Umfassung- und Blockzarge, Beklebung auf dem Glas, Digitaldruck im Scheibeninnenraum, Türantrieb.



Glastürschloss mit Wechsel und eleganter Edelstahl-Rundgriff-Drückergarnitur. (Abb.: 2-flg.)



Formschöne 3D-Spezialbänder mit Edelstahlabdeckung, individuell einstellbar.



In die Glaskonstruktion integrierte absenkbare Bodendichtung.



Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 in Edelstalloptik.



Internet: [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)

Technische Änderungen vorbehalten.  
05/12/12 (D) 123.042  
Produktabbildungen sind als Beispiele  
zu verstehen.



Türen · Tore · Zargen