

Baustellentür BT 42-1 „Teckentrup“

● AUCH IN EINBRUCHHEMMEND WK2



Ausführliche
Informationen finden
Sie in unserem
Spezialprospekt.

Technische Daten:

Einbau in:

alle Wandarten

Türblatt:

42 mm dick, doppelwandig,
Blechdicke 1,0 mm, 3-seitig gefälzt
(Dünnfalz)

Zarge:

Zarge mit seitlichem Kunststoff-
Kantenschutz mit angebauten Spann-
spindeln oben, untere Verankerung
über Verankerungslöcher für leichten
Ein- und Ausbau

Oberfläche:

Türblatt und Zarge aus verzinktem
Stahlblech

Beschläge:

- Sicherheitsschloss pz-gelocht
- Drückergarnitur
- Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln
- Sicherungswinkel im Schlossbereich
- 1 Sicherungszapfen

Größenbereich:

Breite: 830 – 1130 mm

Höhe: 1890 – 2070 mm

Normgrößen:

Breite: 850 x 1900 mm

Für lichte Maueröffnung von 830 x 1890
bis 1130 x 2070 mm

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung
nach Technischem Blatt oder aktueller
Preisliste.