

Feuerhemmende Stahltür T30-1-FSA „Teckentrup 42“

- FLÄCHENBÜNDIGES TÜRBLATT OHNE BANDPRÄGUNG
- SERIENMÄSSIG FÜR SICHTMAUERWERK **NEU**



Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:

Z-6.20-1956 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102)

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand, bekleidete Holzstützen F60

Türblatt:

42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage (nur 1 Dübel pro Befestigungspunkt). Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:

- 1 Konstruktionsband mit Kugellager
- 1 Federband
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen
- Ausgleichsringe zur Höhenregulierung

Verglasung:

Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:

Breite: 625 – 1250 mm

Höhe: 1750 – 2250 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	680 x 1965
750 x 2125	680 x 2090
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090
1250 x 2000	1180 x 1965
1250 x 2125	1180 x 2090
1250 x 2250	1180 x 2215

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz



Feuerhemmend nach EN 1634-1 (DIN 4102)



Rauchdicht nach DIN 18095*



Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 37 dB*



Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 WK2*

*mit Zusatzausstattung