

Feuerhemmende Stahltür T30-1-FSA „Teckentrup 62“

Auch in
EDELSTAHL

NEU: jetzt auch für
mörtelfreie Schnellmontage

- MIT DÜNNFALZ
- FLÄCHENBÜNDIGES TÜRLBLATT OHNE BANDPRÄGUNG
- SERIENMÄSSIG FÜR SICHTMAUERWERK



Auch zugelassen als
T60-1-FSA „Teckentrup“
weitere Informationen s. Seite 28

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102)

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm,
3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge 1,5 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage (nur 1 Dübel pro Befestigungspunkt). Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge.

*Eckzarge TSM (Trockenschnellmontage):
vorgefertigte Eckzarge mit Mineralwolle hinterfüllt inkl. Klappanker und Befestigungsmaterial

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

- Beschläge:**
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager
 - 1 Federband
 - Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
 - Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
 - 1 Sicherungszapfen
 - Ausgleichsringe zur Höhenregulierung

Verglasung:

Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen
- 3D-Bänder (s. Seite 28)

Größenbereich:

Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:


Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1961
750 x 2125	666 x 2086
875 x 1875	791 x 1836
875 x 2000	791 x 1961
875 x 2125	791 x 2086
1000 x 2000	916 x 1961
1000 x 2125	916 x 2086
1125 x 2000	1041 x 1961
1125 x 2125	1041 x 2086
1250 x 2000	1166 x 1961
1250 x 2125	1166 x 2086
1250 x 2250	1166 x 2211

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz

-  Feuerhemmend nach EN 1634-1 (DIN 4102)
 -  Rauchdicht nach DIN 18095*
 -  Schalldämmend nach EN 20140/EN 717-1 bis Rw 37 dB*
- *mit Zusatzausstattung

*Eckzarge TSM für mörtelfreie Schnellmontage



Gilt auch für T30-2-FSA-„Teckentrup 62“.