

Feuerhemmende Stahltür T30-1-FSA „Teckentrup DF”

Auch in
EDELSTAHL

- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG
- JETZT BIS GRÖSSE 1350 X 3000 MM **NEU**
(mit Oberblende/Oberlicht bis Höhe 4000 mm)



Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-2037 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
52 mm dick bis BR-Maß 1350 x 2500 mm,
62 mm dick über BR-Maß 1350 x 2500 mm,
doppelwandig, Blechdicke 1,0 bzw. 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dickfalz).
Sonderausstattung: Oberblende/Oberlicht
62 mm dick

Verglasung:

Brandschutzglas mit Stahlglasshalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:

Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm
Höhe mit Oberblende/Oberlicht: 4000 mm

Normgrößen:

Mit Multifunktionsschutz



Feuerhemmend nach DIN 4102



Rauchdicht nach DIN 18095*



Schalldämmend nach DIN
EN 20140/717-1 bis Rw ca. 42 dB*



Einbruchhemmend nach DIN V ENV
1627 WK2*, bis 1250 x 2500 mm

*mit Zusatzausstattung

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch 3 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite. Brandschutzleiste im Oberteil.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:

- 1 Konstruktionsband mit Kugellager, 1 Federband, oder 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager und Obertürschließer
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 2-3 Sicherungszapfen

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.