

# Feuerhemmende Stahltür T30-2-FSA „Teckentrup DF“

- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG
- JETZT BIS GRÖSSE 3000 X 3000 MM **NEU**  
(mit Oberblende/Oberlicht bis Höhe 4000 mm)



**Verglasung:**  
Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

- Sonderausstattungen:**
- Drücker-/Wechselgarnituren
  - Panikschlösser
  - Panik-Stangengriff
  - Obentürschließer nach DIN EN 1154
  - Feststellanlagen

**Größenbereich:**  
Breite: 1375 – 3000 mm  
Höhe: 1750 – 3000 mm  
Höhe mit Oberblende/Oberlicht: 4000 mm

**Normgrößen:**

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
1750 x 2125	1666 x 2083
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach  
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

## Mit Multifunktionsschutz

-  Feuerhemmend nach DIN 4102
-  Rauchdicht nach DIN 18095\*
-  Schalldämmend nach DIN  
EN 20140/717-1 bis Rw ca. 42 dB\*

\*mit Zusatzausstattung

## Technische Daten:

**Bauaufsichtliche Zulassung:**  
Z-6.20-2037 geprüft nach DIN 4102

**Einbau in:**  
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

**Türblatt:**  
52 mm dick bis BR-Maß 2500 x 2500 mm,  
62 mm dick über BR-Maß 2500 x 2500 mm,

doppelwandig, Blechdicke 1,0 bzw. 1,5 mm, 3-seitig  
gefälzt (Dickfalz). Sonderausstattung: Oberblende/  
Oberlicht, 62 mm dick, Blechdicke 1,5 mm

**Zarge:**  
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung  
und unterem Bodenwinkel. Mit angeschweißten  
Mauer-Dübelankern. Sonderausstattung: Blockzarge,  
Gegenzarge oder Umfassungszarge

**Oberfläche:**  
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert  
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

- Beschläge:**
- 4 Konstruktionsbänder mit Kugellager
  - 2 Obentürschließer
  - 1 Schließfolgeregler
  - 2-3 Sicherungszapfen je Flügel
- Gangflügel:**
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
  - Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz,  
mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- Standflügel:**
- Mit Mittelfalzprofil
  - Mit Falztreibriegelschloss nach oben verriegelbar