

Feuerbeständige Stahltür T90-1-FSA „Teckentrup DF”

- MIT DICKFALZ
- BIS GRÖSSE 1350 X 3000 MM BZW. 1500 X 3500 MM* **NEU**



Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:

Z-6.20-2057 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:

62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 bzw. 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dickfalz).

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch 3 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:

- 2 dreiteilige KO-Bänder mit Kugellager
- Obentürschließer
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 3 Sicherungszapfen

Verglasung:

Brandschutzglas mit Stahlglasshalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:

Breite: 625 – 1350 mm

Höhe: 1750 – 3000 mm

*ab BRM ≥ 1350 x 3000 mm
64 mm dickes Türblatt

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208
1250 x 2500	1166 x 2458

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz



Feuerbeständig nach DIN 4102



Rauchdicht nach DIN 18095*



Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 44 dB*



Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 WK2/WK3*

*mit Zusatzausstattung