

Feuerbeständige Stahltür T90-1-FSA „Teckentrup OS“

- MIT DÜNNFALZ
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG



Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-1965 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
52 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm
oder 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und
unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch
3 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder
Umfassungszarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

- Beschläge:**
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager, 1 Federband
oder 2 KO-Bänder mit Obentürschließer
 - Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
 - Einsteckschloss mit Wechsel und 2 Riegelschlössern
(bei WK 4)
 - Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz,
mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
 - Sicherheitsbeschlag mit Profilylinder, 3 Schlüssel
und Sicherungsschein (bei WK 2, WK 4)
 - 3 Sicherungszapfen (5 Stck. bei WK 4)

Verglasung:

Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:

Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208
1250 x 2500	1166 x 2458

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz

-  Feuerbeständig nach DIN 4102
-  Rauchdicht nach DIN 18095*
-  Schalldämmend nach DIN
EN 20140/717-1 bis Rw ca. 44 dB
(T90-1-FSA „OS“ in 72 mm Dicke
bis Rw ca. 52 dB)*
-  Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627 WK2/WK3/WK4*

*mit Zusatzausstattung