

Feuerbeständige Stahltür T90-2-FSA „Teckentrup SV“

Auch in
EDELSTAHL

- MIT DÜNNFALZ
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG



Verglasung:

Brandschutzglas mit Stahlglasshalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:

Breite: 1375 – 3000 mm mit Glas bis 2500 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm mit Glas bis 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
1750 x 2125	1666 x 2083
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458
3000 x 3000	2916 x 2958

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz

-  Feuerbeständig nach DIN 4102
-  Rauchdicht nach DIN 18095*
-  Schalldämmend nach DIN
EN 20140/717-1 bis Rw ca. 41 dB*
-  Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627 WK2/WK3*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-2057 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:

62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke
1,0 oder 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und
unterem Bodenwinkel.
Mit angeschweißten Mauer-Dübelankern.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder
Umfassungszarge.

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:

- 4 Konstruktionsbänder mit Kugellager
 - 2 Obentürschließer
 - 1 Schließfolgeregler
 - 3 bzw. 4 Sicherungzapfen je Flügel
- Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
 - Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz,
mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:

- Schnappriegel mit abschließbarem Getriebedrucker
auf Bandgegenseite